

Les Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Monoxyde de Carbone (DAACO)

1. COMMENT CHOISIR LES DÉTECTEURS ?

- Choisissez un détecteur **certifié CE**, conforme à la **norme EN 50291**, avec le **label NF** pour une qualité renforcée. (Cela doit être inscrit sur le détecteur).
- Utiliser une **pile de qualité** : Il est important de privilégier un appareil à longue durée de vie (idéalement 10 ans) et équipé d'une pile de qualité.
- Vérifier **les boutons de test** : chaque détecteur doit comporter un bouton test permettant de le vérifier, et avoir une fonction signalant la faiblesse de ses piles.
- Privilégiez un détecteur avec alarme ≥ 85 dB, écran LCD, bouton test, LED et, si besoin, connectivité mobile pour un suivi à distance.



2. COMMENT ÉVITER LES INTOXICATIONS ?

- Placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments
- **Ne jamais utiliser** pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue...
- **Respecter les consignes d'utilisation** des appareils à combustion (ne jamais faire fonctionner les chauffages d'appoint en continu)
- **Aérez les locaux** au moins 10 minutes par jour, même en hiver, et veillez à ne jamais obstruer les entrées et sorties d'air."
- **Ne bouchez jamais** les grilles de ventilation, et nettoyez-les régulièrement.

Faites vérifier et entretenir avant chaque hiver vos installations de chauffage, eau chaude, ventilation. Nettoyage et entretien :

- des appareils au gaz
- des poêles
- des chauffe-eaux
- des bouches d'aération
- des conduits de cheminée



3. QUE FAIRE SI ON SOUPÇONNE UNE INTOXICATION ?

- Ouvrir les fenêtres et les portes.
- Arrêter les appareils de chauffage et de cuisson.
- Sortir de chez vous.
- Appelez les secours. (15, 18, 112, 114)

4. COMMENT INSTALLER VOS DÉTECTEURS

Pour une détection optimale, voici les règles à suivre :

- **Distance horizontale** : placez le détecteur à **1-3 m** de toute source potentielle de monoxyde de carbone (chaudière, chauffe-eau, poêle, cuisinière à gaz, cheminée).
- **Hauteur** : installez le détecteur à hauteur de respiration, **entre 1,5 et 1,7 m du sol**, pour une détection efficace du gaz.
- **Installez** un DAACO dans chaque pièce avec un appareil à combustion, ainsi qu'à proximité des chambres. Si les zones nuit sont séparées, prévoyez un détecteur par zone.
- **Évitez** d'installer le détecteur près des fenêtres, portes ou ventilations, les courants d'air pouvant fausser la détection.